



TRABAJOS ESPECIALES

Desarrollamos tu **lluvia de ideas**, en poliéster reforzado con fibra de virio (PRFV).

FIBRAS TITAN SAS

Oficina: Carrera 81A No. 71- 54 Int. 5 Apt. 317 | **Fabrica:** Carrera 68 B No. 1 - 14 Sur | Bogotá D.C.

E-mail: titan@fibrastitan.com - **Web:** www.fibrastitan.com

Teléfono: (57+1) 7515160 - (57+1) 9066046 - **Celular:** 312 - 5863551

Ficha Técnica / Trabajos Especiales

DESCRIPCION	DETALLE
Materiales de Fabricación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). ▪ Pintura poliéster gelcoat, color personalizado. ▪ Roving continuo y/o tejido mac. ▪ Poliuretano de alta densidad. ▪ Acabado final pintura poliuretano color individualizado. ▪ Desarrollo sobre plantilla en madera MDF, ofreciendo estética y alta resistencia estructural.
Propiedades del Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alta resistencia a sustancias químicas, agentes corrosivos, a los rayos UV; elevada fuerza mecánica y estructural evitando su deformación. ▪ Perdurabilidad al utilizar materias primas de óptima calidad. ▪ Buen comportamiento como aislamiento térmico y eléctrico. ▪ Material ligero o liviano de fácil instalación. ▪ Buen comportamiento ante pesos, cargas, resistente a la intemperie, mínimo mantenimiento y larga duración.
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Externa Total: largo 00 cm x ancho 00 cm x alto 00 cm. ▪ Externa Cuerpo: largo 00 cm x ancho 00 cm x alto 00 cm. ▪ Interna Cuerpo: largo 00 cm x ancho 00 cm x alto 00 cm. ▪ Espesor aproximado 00 a 00 cm.
Especificaciones Técnicas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma dinámica rectangular, cuadrada, ovalada, cilíndrica, cónica, etc.
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los requeridos o demandados por el cliente.